

UNI-PRIMER

(ЮНІ-ПРАЙМЕР)

Водна акрилова ґрунтовка

Опис

UNI-PRIMER – полімерна емульсія, яка стабілізує пористі підстави. Забезпечує надійне зчеплення фарб на водній основі, клеїв для плитки, гнучких розчинів, еластичних обмазувальних цементних розчинів з основою. Матеріал проникає в пори, заповнює їх, утворюючи на поверхневому шарі міцний полімерно-мінеральний каркас для подальшого нанесення фарб, клеїв, розчинів, покриттів тощо.

Галузь застосування

UNI-PRIMER – готовий до застосування продукт. Забезпечує відмінне зчеплення фарб на водній основі, клеїв для плитки з бетоном, цеглою, штукатуркою, листами гіпсу, ДВП і т.д. Зміцнює і стабілізує слабкі та крихлі підстави.

Запобігає швидкому відводу води зі свіжого шару AQUAMAT-ELASTIC, клеїв для плитки і тонкошарових цементних розчинів, нівелюючих мас, коли ці матеріали наносяться на основи, що добре вбирають: пористий бетон, гіпсокартонні листи, суху штукатурку. Крім цього служить ґрунтовкою під ISOMAT SL-17 (рідка безшовна мембрана - еластомер для гідроізоляції під плитку).

UNI-PRIMER застосовується всередині приміщень, і зовні.

Технічні характеристики

Вигляд:	емульсія
Колір:	прозорий сірувато-білий
Густина:	1,00 кг/л

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа повинна бути чистою, сухою без жирних плям, пилу та пухких місць.

2. Нанесення

UNI-PRIMER ретельно перемішується і рівномірно наноситься в один шар пензлем, валиком або пульверизатором.

Витрата

100-200 г/м² залежно від поглинаючої здатності основи.

Упаковка

Пластикові контейнери по 1 кг, 5 кг та 20 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення при зберіганні в заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Важливі позначки

Температура при нанесенні ґрунтовки повинна бути +5°C.

Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС у продукті підкатегорії h типу WB становить 30 г/л (2010) для готового до застосування продукту. Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті UNI-PRIMER < 30 г/л.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029